



Principal

Alcance	Pragma
Tipo de produto ou componente	Porta
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessórios da caixa

Complementar

Tipo de montagem	Encastrado Superfície
Número de chave	Número a estabelecer
Tipo de capa frontal	Simples
Lado de abertura de porta	Direita ou esquerda
Número de linhas horizontais	4
Distancias de 9 milímetros	36
Número de módulos com 18 mm por linha	18
Número total de módulos de 18 mm	72
Installation description	Montagem saliente Montagem encastrada
Material do invólucro	tecnoplástico
Largura	426 mm
Altura	750 mm
Profundidade	20 mm
Cor	Branco RAL 9016)

Ambiente

Resistência a incêndios	750 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de protecção IK	IK09
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,876 kg
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	50,5 cm
Pacote 1 Comprimento	82 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	79,54 kg

Pacote 2 Altura	120 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------