



### Principal

Alcance	Pragma
Tipo de produto ou componente	Porta
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessórios da caixa
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios

### Complementar

Tipo de montagem	Encastrado Superfície
Número de chave	Número a estabelecer
Tipo de capa frontal	Simple
Lado de abertura de porta	Direita ou esquerda
Número de linhas horizontais	1
Distancias de 9 milímetros	48
Número de módulos com 18 mm por linha	24
Número total de módulos de 18 mm	24
Installation description	Montagem saliente Montagem encastrada
Material do invólucro	metal
Largura	550 mm
Altura	300 mm
Profundidade	20 mm
Cor	Branco RAL 9016)

### Ambiente

Resistência a incêndios	750 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de protecção IK	IK09
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...60 °C

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,31 kg
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	65 cm
Pacote 1 Comprimento	39 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	43
Peso do pacote 2	154,33 kg

Pacote 2 Altura	120 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------