

Planilha de Produto

Características

PKX32W425

PratiKa plug - angled - 32A - 3P + N + E -
200...250 V AC - IP44 - wall-mounted



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Plugue
Nome abreviado do dispositivo	Ficha Pratika
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	3P + N + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Modo de montagem	Parede
Ficha, tomada, forma da estação de controlo	Em ângulo
[In] corrente nominal	32 A
[Ue] tensão de operação nominal	200...250 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	9 h
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Pinos latão banhado a níquel Parafusos aço inoxidável
Ligações - terminais	Ligaçāo rápida
Secção de cruzamento de cabo	2,5...6 mm ²
Diâmetro exterior do cabo	21,5 mm
Tipo de rosca	M25
Peso net	0,32 kg
Dimensão da base	120 x 90 mm
Altura	152 mm
Largura	90 mm
Profundidade	95 mm
Cor	Cinzento RAL 7035)
Cor de tensão	Azul

Ambiente

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grau de protecção IP	IP45em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Graus de poluição	3
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25 - 40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	260 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	15,2 cm

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------