



Principal

Alcance	Pragma
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de quadro	Caixa de distribuição
Largura	426 mm
Altura	750 mm
Profundidade	125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
Equipamento fornecido	2 x bloco terminal 1 x etiqueta de identificação 1 x kit de marcação 1 x fita para placa cega
Type of door	Sem

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Distancias de 9 milímetros	36
Número total de módulos de 18 mm	72
Dissipação de potência em W	64 W
[In] corrente nominal	125 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	400 V
Tipo de calha	DIN
Entrada de cabo	Placas amovíveis Placa com recorte Cabo ou tubo Caminho
Número de blocos de terminal	1 terra Quick) com 29 de saída 1 neutro Quick) com 29 de saída
Saídas do bloco de distribuição	4 x 25 mm ² para terra 25 x 4 mm ² para terra 4 x 25 mm ² para neutro 25 x 4 mm ² para neutro
Material do invólucro	Parte traseira tecnoplástico Face frontal tecnoplástico
Cor	Invólucro branco RAL 9016) Face frontal cinzento RAL 7004)
País alvo	Portugal

Ambiente

Resistência a incêndios	Parte traseira 750 °C Face frontal 750 °C
Grau de proteção IP	IP30 sem porta IP40 com porta
Grau de protecção IK	IK08 sem porta IK09 com porta
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,6 kg
Pacote 1 Altura	13,4 cm
Pacote 1 largura	44,4 cm
Pacote 1 Comprimento	76,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	90 kg
Pacote 2 Altura	120 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------