



Principal

Linha de produto	Harmonia K
Tipo de produto ou componente	Interruptor de came completo
Nome do componente	K10
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	10 A
Montagem do produto	Montagem frontal
Modo de fixação	Orifício de Ø 16 ou 22 mm
Tipo de Cabeça de interruptor de veio	Com placa frontal 30 x 30 mm
Tipo de operador	Preto manípulo
Comando rotativo com encravamento por cadeado	Sem
Apresentação da legenda	Com metálico legenda, 0 - 1 - 2 preto marcação
Função de interruptor de veio	Interruptor escalonado
Retorno	Sem
Posição de desligado	Com posição off
Identificação de pólos	2P
Posições de comutação	Direita: 270° - 330° - 30°
Grau de proteção IP	Bloco de contactos IP21 Cabeça de funcionamento IP65em conformidade com IEC 60529

Complementar

Número de passos	2
Ângulo de comutação	60 °
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
Potência de funcionamento nominal em W	370 W AC-23A, 110/120 V monofásico 750 W AC-23A, 220/240 V monofásico
Potência nominal em cv	0,33 Cv a 110/120 V CA, monofásico 0,75 cv a 220/240 V CA, monofásico
[Ie] corrente nominal de funcionamento CA	10 A a 400 V AC-1 10 A a 400 V AC-21A 3 A a 240 V AC-15 6 A a 120 V AC-15
[Ou seja] Corrente nominal de funcionamento CC	10 A a 24 V resistiva carga 0,3 A a 220 V resistiva carga 0,7 A a 110 V resistiva carga
Durabilidade elétrica	100000000 ciclos
Proteção contra curto-circuitos	10 A cartucho fusível, tipo gG
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Operação dos contactos	Abertura lenta
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, capacidade de aperto: 2 x 1,5 mm ²
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Largura total CAD	30 mm
Altura total CAD	30 mm
Profundidade total CAD	88 mm
Peso net	0,045 kg

Ambiente

Normas	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CULus
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II em conformidade com IEC 60536

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	62 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	4,1 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	65
Peso do pacote 2	4,721 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------