# Planilha de Produto
## Características

# K10H014UCH
## Inversor de came - 4 pólos - 60° - 10 a - para ø 16 ou 22 mm

### Principal

| | |
|---|---|
| Linha de produto | Harmonia K |
| Tipo de produto ou componente | Interruptor de came completo |
| Nome do componente | K10 |
| [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional | 10 A |
| Montagem do produto | Montagem frontal |
| Modo de fixação | Orifício de Ø 16 ou 22 mm |
| Tipo de Cabeça de interruptor de veio | Com placa frontal 30 x 30 mm |
| Tipo de operador | Preto manípulo |
| Comando rotativo com encravamento por cadeado | Sem |
| Apresentação da legenda | Com metálico legenda, 1 - 2 preto marcação |
| Função de interruptor de veio | Inversor de rede |
| Retorno | Sem |
| Posição de desligado | Sem posição off |
| Identificação de pólos | 4P |
| Posições de comutação | Esquerda: 330°<br>Direita: 30° |
| Grau de proteção IP | Bloco de contactos IP21<br>Cabeça de funcionamento IP65em conformidade com IEC 60529 |

### Complementar

| | |
|---|---|
| Ângulo de comutação | 60 ° |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 440 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 |
| Potência de funcionamento nominal em W | 1800 W AC-23A, 220/240 V trifásico<br>370 W AC-23A, 110/120 V monofásico<br>750 W AC-23A, 220/240 V monofásico |
| Potência nominal em cv | 1 Cv a 220/240 V CA, trifásico<br>0,33 Cv a 110/120 V CA, monofásico<br>0,75 Cv a 110/120 V CA, trifásico<br>0,75 cv a 220/240 V CA, monofásico |
| [Ie] corrente nominal de funcionamento CA | 10 A a 400 V AC-1<br>10 A a 400 V AC-21A<br>3 A a 240 V AC-15<br>6 A a 120 V AC-15 |
| [Ou seja] Corrente nominal de funcionamento CC | 10 A a 24 V resistiva carga<br>0,3 A a 220 V resistiva carga<br>0,7 A a 110 V resistiva carga |
| Durabilidade elétrica | 100000000 ciclos |
| Proteção contra curto-circuitos | 10 A cartucho fusível, tipo gG |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kVem conformidade com IEC 60947-1 |
| Operação dos contactos | Abertura lenta |
| Ligação elétrica | Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, capacidade de aperto: 2 x 1,5 mm² |
| Durabilidade mecânica | 1000000 ciclos |
| Largura total CAD | 30 mm |
| Altura total CAD | 30 mm |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

| | |
|---|---|
| Profundidade total CAD | 112 mm |
| Peso net | 0,065 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Normas | CENELEC EN 50013<br>EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Certificações do produto | CULus |
| Tratamento de Proteção | TC |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -20…55 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe IIem conformidade com IEC 60536 |

## Unidades de embalagem

| | |
|---|---|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 85,9 g |
| Pacote 1 Altura | 4 cm |
| Pacote 1 largura | 4,1 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 12,7 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | S02 |
| Número de unidades no pacote 2 | 50 |
| Peso do pacote 2 | 4,736 kg |
| Pacote 2 Altura | 15 cm |
| Largura do pacote 2 | 30 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 40 cm |

## Sustentabilidade da oferta

| | |
|---|---|
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

| | |
|---|---|
| Garantia | 18 months |