



Principal

Linha de produto	Harmony Analog
Tipo de produto ou componente	Conversor para termopares
Tipo da entrada analógica	Termopar 0...600 °C/32...112 °F termopar Kem conformidade com IEC 60584
Tipo da saída analógica	Corrente 0...20 mA <= 500 Ohm Corrente 4...20 mA <= 500 Ohm Tensão 0...10 V >= 100 kOhm

Complementar

Tipo de protecção	Protecção contra sobretensão na saída (+/- 30V) Protecção da polaridade inversa na saída Protecção contra curtos-circuitos na saída
Abnormal analogue output voltage	-15...-11 V quando sem entrada ou fio de entrada partido 11...15 V quando sem entrada ou fio de entrada partido
Abnormal analogue output current	-30...0 mA quando sem entrada ou fio de entrada partido
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC +/- 20 %, não isolada
Consumo de corrente	<= 40 mA para saída de tensão <= 60 mA para saída de corrente
Sinalização local	Potência ON LED verde)
Erro de medição	.+ / - 10% da escala total a 20 °C interferência electromagnética de 10 V/m) .+ / - 1% da escala total a 20 °C
Precisão de repetição	+/- 0,25 % escala completa a 20 °C +/- 0,8 % escala completa a 60 °C
Coeficiente de temperatura	200 ppm / ° C
Compensação de junta fria	Incorporado, medição: entre 0 e 60 °C
Capacidade de ligação de aperto	1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²
Binário de aperto	0,6...1,1 N.m
Marcação	CE
Resistência a sobretensão	0,5 kV durante 1,2/50 µsem conformidade com IEC 61000-4-5
[Ui] tensão estipulada de isolamento	2 kV
Modo de fixação	Por parafusos placa de montagem) Encaixe calha DIN simétrica de 35 mm)
Dados de fiabilidade de segurança	MTTFd = 49,2 anos B10d = 45447
Peso net	0,12 kg

Ambiente

Normas	IEC 60584-1 IEC 60947-1
Certificações do produto	CSA UL GL
Grau de proteção IP	IP21 (bloco de terminais) IP50 (habitação)
Resistência a incêndios	850 °C em conformidade com IEC 60695-2-1 850 °C em conformidade com UL
Resistência ao choque	50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência à vibração	5 gn (f= 10...100 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência a descarga electrostática	6 kV em contacto em conformidade com IEC 61000-4-2 NÍVEL 3 8 kV entrada de ar em conformidade com IEC 61000-4-2 NÍVEL 3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas	1 kV em conformidade com IEC 61000-4-4 em entradas-saídas) 2 kV em conformidade com IEC 61000-4-4 na fonte de alimentação)
Perturbação com radiação/conduzida	CISPR11 CISPR22 grupo 1- classe B
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...50 °C montagem lado a lado 0...60 °C espaçamentos de 2 cm
Graus de poluição	2 em conformidade com IEC 60664-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	101 g
Pacote 1 Altura	2,7 cm
Pacote 1 largura	8,2 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	47
Peso do pacote 2	5,245 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------