



Principal

Linha de produto	Harmony XB5
Material do aro	Plástico cinzento escuro
Tipo de produto ou componente	Porta-fusíveis
Diâmetro de montagem	22 mm

Complementar

Compatibilidade do produto	Fusível 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
Resistência a lavadora de alta pressão	7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
Apresentação do dispositivo	Produto monolítico
Peso net	0,022 kg

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
Grau de protecção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grau de protecção IK	IK03em conformidade com EN 50102 IK03em conformidade com IEC 50102
Normas	EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Certificações do produto	DNV UL na lista LROS (Lloyds Register of Shipping) BV GL CSA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	23 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	4,5 cm
Pacote 1 Comprimento	5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01

Número de unidades no pacote 2	50
Peso do pacote 2	1,296 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------