

# Planilha de Produto

## Características

### ZB5AA334

Cabeça botão cápsula branca à face para aro de fixação plástico "seta"



#### Principal

|   |   |
|---|---|
| Linha de produto                          | Harmony XB5<br>Harmony XALF                 |
| Tipo de produto ou componente             | Cabeça para não-iluminados botão            |
| Nome abreviado do dispositivo             | ZB5   |
| Material do aro                           | Plástico cinzento escuro                    |
| Diâmetro de montagem                      | 22 mm                                       |
| Tipo de cabeça                            | Standard                                    |
| Venda por quantidade indivisível          | 1   |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Redondo                                     |
| Tipo de operador                          | Retorno por mola                            |
| Perfil do operador                        | Branco descarga, seta parágrafo Cima preto) |

#### Complementar

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Largura total CAD             | 29 mm  |
| Altura total CAD              | 29 mm  |
| Profundidade total CAD        | 28 mm  |
| Peso net                      | 0,018 kg   |
| Durabilidade mecânica         | 10000000 ciclos  |
| Nome da Estação               | XALD 1...5 recortes<br>XALK 2...5 recortes   |
| Código de composição elétrica | C1 para <9 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C2 para <9 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C11 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C15 para <1 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SF1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SR1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem posterior |
| Apresentação do dispositivo   | Elemento básico  |

#### Ambiente

|  |   |
|--|---|
| Tratamento de Proteção                     | TH  |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C   |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...70 °C   |
| Categoria de sobretenção                   | Classe IIem conformidade com IEC 60536  |
| Grau de proteção IP                        | IP66em conformidade com IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K  |
| Grau de proteção NEMA                      | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Resistência a lavadora de alta pressão     | 7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m  |
| Grau de proteção IK                        | IK03em conformidade com IEC 50102   |
| Normas                                     | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Certificações do produto | BV<br>LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>UL na lista  |
| Resistência ao choque    | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27<br>50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 |
| Resistência à vibração   | 5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6   |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 16,8 g   |
| Pacote 1 Altura                | 4,5 cm   |
| Pacote 1 largura               | 3,4 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 5,4 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 5        |
| Peso do pacote 2               | 84 g     |
| Pacote 2 Altura                | 3,4 cm   |
| Largura do pacote 2            | 4,5 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 26,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03      |
| Número de unidades no pacote 3 | 300      |
| Pacote 3 Peso                  | 5,613 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium   |
| Regulamento REACh              |  <a href="#">Declaração REACh</a>  |
| REACh sem SVHC                 | Sim   |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim   |
| Sem mercúrio                   | Sim   |
| Informações das isenções RoHS  |  Sim   |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>   |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>   |
| Perfil de Circularidade        |  <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>   |

### Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|