



**Principal**

|   |   |
|---|---|
| Linha de produto                          | Harmony XB5                               |
| Tipo de produto ou componente             | Cabeça para interruptor selector de chave |
| Nome abreviado do dispositivo             | ZB5                                       |
| Material do aro                           | Plástico cinzento escuro                  |
| Diâmetro de montagem                      | 22 mm                                     |
| Tipo de cabeça                            | Standard                                  |
| Venda por quantidade indivisível          | 1   |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Redondo                                   |
| Tipo de operador                          | estático                                  |
| Perfil do operador                        | Preto interruptor de chave                |
| Informações de posição do operador        | 2 posições, 90°                           |
| Tipo de bloqueio de teclas                | Ronis 458A                                |
| Posição de retirada da chave              | Em qualquer posição                       |

**Complementar**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Largura total CAD             | 29 mm  |
| Altura total CAD              | 29 mm  |
| Profundidade total CAD        | 72 mm  |
| Peso net                      | 0,057 kg   |
| Durabilidade mecânica         | 1000000 ciclos   |
| Nome da Estação               | XALD 1...5 recortes<br>XALK 2....5 recortes  |
| Código de composição elétrica | C4 para <6 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C5 para <5 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C6 para <5 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C7 para <4 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C8 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C11 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C3 para <6 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SF1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SR1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem posterior<br>C15 para <1 contactos usando simples blocos em montagem frontal |
| Apresentação do dispositivo   | Elemento básico  |

**Ambiente**

|  |  |
|--|--|
| Tratamento de Proteção                     | TH   |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C  |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...70 °C  |
| Categoria de sobretensão                   | Classe IIem conformidade com IEC 60536                     |
| Grau de proteção IP                        | IP66em conformidade com IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Grau de proteção NEMA                      | NEMA 13<br>NEMA 4X   |

|  |  |
|--|--|
| Resistência a lavadora de alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m   |
| Grau de protecção IK                   | IK06em conformidade com IEC 50102  |
| Normas                                 | CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1  |
| Certificações do produto               | UL na lista<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>CSA<br>BV  |
| Resistência à vibração                 | 5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6  |
| Resistência ao choque                  | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27<br>50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 66 g     |
| Pacote 1 Altura                | 5,2 cm   |
| Pacote 1 largura               | 3,3 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 8,7 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 5        |
| Peso do pacote 2               | 330 g    |
| Pacote 2 Altura                | 5,2 cm   |
| Largura do pacote 2            | 3,3 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 26,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S02      |
| Número de unidades no pacote 3 | 50       |
| Pacote 3 Peso                  | 3,626 kg |
| Pacote 3 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium   |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>  |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim   |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>   |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>   |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>   |
| Perfil de Circularidade        |  <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>   |

### Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|