



Principal

Linha de produto	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	GS1AM
Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Aplicação do contacto	Posição de sinalização O , I e teste
Compatibilidade gama	TeSys GS fuse-switch disconnecter FuPacT GS fuse-switch disconnecter
Tipo e composição dos contactos	1 NA
Operação dos contactos	Abertura rápida
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A a <40 °C
[I _e] corrente estipulada de funcionamento	6 A a 120 V AC-15 3 A a 240 V AC-15 1,8 A a 400 V AC-15 1,5 A a 480 V AC-15 2,8 A a 24 V DC-13 1,4 A a 48 V DC-13 0,55 A a 125 V DC-13 0,27 A a 250 V DC-13 0,15 A a 400 V DC-13

Complementar

Durabilidade mecânica	5 Mciclos
Durabilidade elétrica	1 Mciclos AC-15
Switch rated current	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
Tipo de fusível	NFC DIN BS CC J
Tipo de manípulo operativo	Frontal externo Lado direito externo Lado esquerdo externo
Localização de montagem	Vista frontal
Peso net	0,015 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	12 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	709 g
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------