



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	LA4K
Tipo de produto ou componente	Módulo supressor
Compatibilidade do produto	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Complementar

Localização de montagem	Lado da frente
Modo de montagem	Encaixe
Tecnologia de supressor	Varistor (limitação de pico)
Tensão do circuito de comando	32...48 V CC 32...48 V CA
Tensão de pico máxima	2 Uc
Sinalização local	LED
Quantidade por conjunto	Conjunto de 5
Altura	25 mm
Largura	6 mm
Profundidade	22 mm
Peso net	0,01 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 BS 5424
Certificações do produto	CSA UL
Grau de proteção IP	IP2xem conformidade com VDE 0106
Tratamento de proteção	TCem conformidade com IEC 60068 TCem conformidade com DIN 50016
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4 g
Pacote 1 Altura	2,8 cm
Pacote 1 largura	5,2 cm
Pacote 1 Comprimento	4,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5

Peso do pacote 2	23 g
Pacote 2 Altura	2,8 cm
Largura do pacote 2	5,2 cm
Comprimento do pacote 2	4,2 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	105
Pacote 3 Peso	525 g
Pacote 3 Altura	3 cm
Largura do pacote 3	15 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------