

Planilha de Produto

Características

ABR7S11

Relé electromecânico de ligação - 5 mm - 24 v
cc - 1 no



Principal

Linha de produto	Advantys Telefast ABE7
Tipo de produto ou componente	Relé electromecânico de ligação
Tipo de circuito de controlo	CC
Minimum ordered quantity	Conjunto de 4

Complementar

Dimensão do desvio da largura	5 mm
Compatibilidade do produto	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] Voltagem do Circuito de Controlo	24 V
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	6 A
Tipo e composição dos contactos	1 NA
Tensão limiar de disparo	16,8 V a 40 °C
Tensão de descanso	2 V a 20 °C
Corrente de desprendimento	0,5 mA a 20 °C
Dissipação de Potência por Pólo	0,17 W
Classificação faça fusível associado	1 A, rápido
Tensão de comutação máxima	250 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-5-1 30 V CD em conformidade com IEC 60947-5-1
Durabilidade elétrica	500000 Ciclos, corrente de comutação máxima: 2000 mA a 230 V AC-12 500000 Ciclos, corrente de comutação máxima: 3000 mA a 24 V DC-12 500000 Ciclos, corrente de comutação máxima: 400 mA a 230 V AC-15 500000 ciclos, corrente de comutação máxima: 500 mA a 24 V DC-13 10 ms
Corrente de comutação mínima	100 mA a >= 5 V
Taxa de produção em Hz	20 Hz sem carga 0,1 Hz a Ie
Durabilidade mecânica	20000000 ciclos
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV em conformidade com IEC 60947-1
Peso net	0,005 kg

Ambiente

Imunidade máx. a microquebras	1 ms
Força dielétrica	4000 V em conformidade com IEC 60947-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	7 g
Pacote 1 Altura	0,8 cm
Pacote 1 largura	2,4 cm

Pacote 1 Comprimento	15 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	29 g
Pacote 2 Altura	0,8 cm
Largura do pacote 2	2,4 cm
Comprimento do pacote 2	15 cm
Unidade de pacote tipo 3	S01
Número de unidades no pacote 3	200
Pacote 3 Peso	1,652 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	15 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------