



### Principal

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                    | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de produto ou componente       | Estação de controlo vazia sem dobradiças                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome abreviado do dispositivo       | XAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tamanho da placa frontal do produto | 85 x 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profundidade utilizável             | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de recorte                   | Não furada                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cor de Base da Caixa                | Cinzeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cor da tampa                        | Cinzeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material                            | Poliéster reforçado com vidro                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrada de cabo                     | Não furada                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montagem do dispositivo             | Encastrado                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grau de proteção IP                 | IP65em conformidade com IEC 60529<br>IP69em conformidade com NF C 20-010<br>IP69K                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistência aos agentes químicos    | Elevada resistência aos ácidos<br>Elevada resistência a todos os solventes<br>Elevada resistência às bases<br>Elevada resistência ao gasóleo<br>Elevada resistência aos sais minerais<br>Elevada resistência aos óleos e gorduras<br>Elevada resistência à gasolina<br>Elevada resistência à água do mar |

### Complementar

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Peso net               | 0,6 kg                                                    |
| Retardamento de chamas | M3em conformidade com CSTB<br>VOem conformidade com UL 94 |

### Ambiente

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento de Proteção                     | TH<br>TC                                                                           |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C                                                                        |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...70 °C                                                                        |
| Categoria de sobretensão                   | Classe IIem conformidade com IEC 60536<br>Classe IIem conformidade com NF C 20-030 |
| Resistência a incêndios                    | 850 °Cem conformidade com NF C 20-455<br>960 °Cem conformidade com IEC 92          |

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 689,9 g |
| Pacote 1 Altura                | 9 cm    |
| Pacote 1 largura               | 14 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 23 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | P06     |
| Número de unidades no pacote 2 | 72      |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Peso do pacote 2        | 62,68 kg |
| Pacote 2 Altura         | 73,5 cm  |
| Largura do pacote 2     | 60 cm    |
| Comprimento do pacote 2 | 80 cm    |
| Pacote 3 Altura         | 80 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                             |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|