



Principal

Linha de produto	Harmony XAP
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo vazia sem dobradiças
Nome abreviado do dispositivo	XAPA
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização de Ø 22 mm
Tamanho da placa frontal do produto	85 x 226 mm
Profundidade utilizável	83 mm
Número de recorte	8 recortes
Cor de Base da Caixa	Cinzento
Cor da tampa	Cinzento
Material	Poliéster reforçado com vidro
Entrada de cabo	Não furada
Montagem do dispositivo	Encastrado
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529 IP69em conformidade com NF C 20-010 IP69K
Resistência aos agentes químicos	Elevada resistência aos ácidos Elevada resistência a todos os solventes Elevada resistência às bases Elevada resistência ao gasóleo Elevada resistência aos sais minerais Elevada resistência aos óleos e gorduras Elevada resistência à gasolina Elevada resistência à água do mar

Complementar

Número de linhas verticais	2
Retardamento de chamas	M3em conformidade com CSTB VOem conformidade com UL 94
Peso net	0,58 kg

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 60536 Classe IIem conformidade com NF C 20-030
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com NF C 20-455 960 °Cem conformidade com IEC 92

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	684 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	13,5 cm
Pacote 1 Comprimento	23 cm

Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	5,927 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	64
Pacote 3 Peso	60,635 kg
Pacote 3 Altura	77 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------