

Folha de dados do produto

Especificações



TeSys LG - enclosure for DOL starter - with 2 pushbuttons - emergency stop

DE1KS217A06A37

Principal

Linha de produto	TeSys
Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	DE1K
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Aplicação do equipamento	Motor
Material	Polycarbonato
Composição do dispositivo	Contactador encomendados em separado Disjuntor encomendados em separado Dispositivo de encravamento
Compatibilidade do produto	LG7
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar branco I Botão de pressão parar preto O Botão de pressao Cabeça de cogumelo paragem de emergência vermelho

Complementar

Montagem do dispositivo	Superfície
Número de entrada de cabo	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topo 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 fundo
Altura	165 mm
Largura	175 mm
Profundidade	157 mm
Peso net	0,5 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 60529
Característica ambiental	Padrão Ambiente
Certificações do produto	UKCA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Peso da embalagem (Lbs)	1,08 kg
Pacote 1 Altura	25,0 cm
Pacote 1 largura	25,0 cm
Pacote 1 Comprimento	26,0 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------