



Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Nome abreviado do dispositivo	GVAM
Tipo de produto ou componente	Bloco de contacto auxiliar
Compatibilidade do produto	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Compatibilidade gama	TeSys GV3 GV3P disjuntor GV3 GV3L disjuntor
Localização de montagem	Lado esquerdo
Funcionamento dos contactos auxiliares	Sinal de curto-circuito 1 A/F
Composição de contactos de polos	1 A/F

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 Vem conformidade com IEC 60947-1 300 Vem conformidade com UL 508 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	24...240 V CA 24 ... 60 V CD
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	2,5 A para Sinalização de falhas
Tipo de proteção	GB2CB... disjuntor Fusível gG 10 A
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Corrente de comutação mínima	5 mA
Tensão de comutação mínima	17 V
Potência de funcionamento nominal em VA	36 VA a 24 V AC-14 - durabilidade eléctrica: 1000 ciclos a 1,5 A 48 VA a 48 V AC-14 - durabilidade eléctrica: 1000 ciclos a 1 A 72 VA a 110...127 V AC-14 - durabilidade eléctrica: 1000 ciclos a 0,5 A 72 VA a 230...240 V AC-14 - durabilidade eléctrica: 1000 ciclos a 0,3 A
Potência de funcionamento nominal em W	120 W a 240 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 140 W a 110 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 140 W a 24 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 180 W a 60 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 240 W a 48 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 15 W a 48 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 1000 ciclos 24 W a 24 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 1000 ciclos 9 W a 60 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 1000 ciclos
Binário de aperto	1,4 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	89 mm
Largura	9,3 mm
Profundidade	66 mm
Peso net	0,055 kg
Cor	Cinza escuro

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Característica ambiental	Ambiente normal
Certificações do produto	UKCA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	42 g
Pacote 1 Altura	1,5 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	7 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	459 g
Pacote 2 Altura	9,5 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	15 cm
Unidade de pacote tipo 3	S02
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	3,154 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------