



Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Nome abreviado do dispositivo	GVAN
Tipo de produto ou componente	Bloco de contacto auxiliar
Compatibilidade do produto	GV3P GV2RT GV2P GV3L GV2ME GV2L GV2LE
Localização de montagem	Lado esquerdo
Composição de contactos de polos	1 NA + 1 NF

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	600 Vem conformidade com UL 508 690 Vem conformidade com IEC 60947-1 600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	48 ... 690 V CA 24...240 V CD
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	6 A
Tipo de proteção	GB2CB... disjuntor Fusível gG 10 A
Corrente de comutação mínima	5 mA
Tensão de comutação mínima	17 V
Potência de funcionamento nominal em VA	300 VA a 48 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 414 VA a 690 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 500 VA a 110...127 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 500 VA a 500 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 650 VA a 440 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 720 VA a 230...240 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 850 VA a 380...415 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos
Potência de funcionamento nominal em W	120 W a 240 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 140 W a 110 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 140 W a 24 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 180 W a 60 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 240 W a 48 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos
Altura	89 mm
Largura	9,3 mm
Profundidade	66 mm
Cor	Cinzentos escuros

Ambiente

Característica ambiental	Ambiente normal
Certificações do produto	UKCA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	25 g
Pacote 1 Altura	1 cm
Pacote 1 largura	6,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	500 g
Pacote 2 Altura	9,8 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	15,3 cm
Unidade de pacote tipo 3	S02
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	3,325 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------