



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	LUFN
Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar

Complementar

Composição de contacto auxiliar	2 NA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	<= 250 V CA <= 250 V CD
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 Vem conformidade com CSA 250 Vem conformidade com IEC 60947-5-1 250 Vem conformidade com UL
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	5 A
Tensão de comutação mínima	17 V
Corrente de comutação mínima	5 mA
Peso net	0,05 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	49 g
Pacote 1 Altura	3,6 cm
Pacote 1 largura	4,6 cm
Pacote 1 Comprimento	10 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	3,186 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------