



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	LUF
Tipo de produto ou componente	Módulo de função
Compatibilidade do produto	LUCB LUCD

Complementar

Modo de montagem	Ligação
Localização de montagem	Lado da frente
Main function available	Alarme de sobrecarga térmica
Composição de contacto auxiliar	1 NA
Sinalização de falhas	LED painel frontal
Características de saída discreta	1 NA AC-15) a 230 V - potência: 400 VA - vida útil eléctrica: 100000 ciclos 1 NA DC-13) a 24 V - potência: 50 W - vida útil eléctrica: 100000 ciclos
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	2 A a <70 °C
Proteção contra curto-circuitos	2 A fusível gGem conformidade com IEC 60947-5-1
Desvio de ligação	5,08 mm
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,2...1 mm ² rígido sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,25...1 mm ² flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,5...1 mm ² flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,2...1,5 mm ² flexível sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,2...1,5 mm ² rígido sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,25...1,5 mm ² flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,2...1 mm ² flexível sem extremidade do cabo
Tipo de cabo Associado	AWG24...AWG16
Binário de aperto	0,5...0,6 N.m - com chave de fendas 3,5 mm plano
Peso net	0,055 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	54 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	10,4 cm
Pacote 1 Comprimento	5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	1,306 kg

Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------