



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	VZ
Tipo de produto ou componente	Pólo adicional
Nível de desempenho	Desempenho elevado
Identificação de pólos	1P
Tipo e composição dos contactos	1 NA
Compatibilidade do produto	V01
Compatibilidade gama	TeSys VARIO chave seccionadora
Tipo de rede	CD CA
Frequência da rede	50/60 Hz
Adequação para isolamento	Sim

Complementar

Localização de montagem	Esquerda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	20 A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	16 A
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Durabilidade elétrica	100000 Ciclos AC-21 30000 ciclos CC-1 ... 5
Ligações - terminais	Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 6 mm ² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 10 mm ² - rigidez do cabo: sólido
Binário de aperto	Circuito de potência 2,1 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	74 mm
Largura	16 mm
Profundidade	35 mm
Peso net	0,05 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-3
Certificações do produto	GL CSA UL
Tratamento de proteção	TC
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Robustez mecânica	Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6 Choques 11 ms Gn 30) em conformidade com IEC 60068-2-27
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	48 g
Pacote 1 Altura	3,7 cm
Pacote 1 largura	5,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	69
Peso do pacote 2	3,659 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------