



Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo de pingentes
Nome abreviado do dispositivo	XACB

Complementar

Tipo de Estação de Controlo	Com duplo isolamento
Material do quadro	Poliéster reforçado com vidro
Tipo de circuito elétrico	Circuito de controlo Circuito de potência
Tipo de quadro	Caixa vazia
Número de recorte	3 recortes
Cor da posto de comando	Amarelo
Entrada de cabo	Manga de borracha com entrada em degrau 7...13 mm
Calha de protecção	Sem
Centro de recorte do operador vertical	40 mm
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CSA tipo 4
Tratamento de Protecção	TH
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gn em conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08 em conformidade com EN 50102
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Peso net	0,76 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	613 g
Pacote 1 Altura	10,7 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	8,158 kg
Pacote 2 Altura	30 cm

Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------