GV2G05

TeSys GV2, TeSys D & TeSys U - terminal block - 3P - for GV1L3





Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	FT
Nome abreviado do dispositivo	GV2G
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Identificação de pólos	3P
Compatibilidade gama	TeSys GV2 TeSys D TeSys K TeSys U

Complementar

Complemental		
[le] corrente estipulada de funcionamento	63 A	
Localização de montagem	Calha DIN 35 mm	
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529	
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 Vem conformidade com IEC 60947-1	
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 1 sólido AWG 4 Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,516 mm² flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,516 mm² flexível sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,525 mm² sólido Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,54 mm² flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,56 mm² sólido Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,54 mm² flexível sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 1 flexível AWG 4	
Binário de aperto	1,7 N.M - ligado terminais de abraçadeiras roscadas 2,2 N.m - ligado ligador	
Peso net	0,115 kg	

Unidades de embalagem

PCE
1
120 g
5,1 cm
11,9 cm
15,2 cm
S02
40
4,866 kg
15 cm
30 cm
40 cm
P06
640
85,85 kg

Pacote 3 Altura	77 cm	
Largura do pacote 3	80 cm	
Pacote 3 Comprimento	60 cm	

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	™ Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia [*]	18 months
-----------------------	-----------