



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys LE
Nome abreviado do dispositivo	LE1D
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
Aplicação do equipamento	Padrão
Categoria de utilização	AC-3
Composição do dispositivo	Relé térmico encomendados em separado Contactor
Tipo de Controlo	Botão de pressão reposição azul R Comutador seletor de 2 posições start/stop O-I

Complementar

[Ith] Conventional free air thermal current	9 A AC-3
Alimentação do motor kW	4 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz 4 KW a 415 V CA 50/60 Hz 4 KW a 440 V CA 50/60 Hz 2,2 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz 5,5 KW a 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
[Uc] control circuit voltage	230 V CA 50/60 Hz
Número de entrada de cabo	2 ISO20 topo 2 ISO20 fundo 2 Pg 13 fundo 2 Pg 16 fundo
Largura	88 mm
Altura	166 mm
Profundidade	135 mm
Peso net	0,92 kg

Ambiente

Material	Polycarbonato
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente
Certificações do produto	UKCA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	887 g
Pacote 1 Altura	15,5 cm
Pacote 1 largura	17,5 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	39,61 kg
Pacote 2 Altura	73,5 cm
Largura do pacote 2	60 cm
Comprimento do pacote 2	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------