

Principal

Linha de produto	Zelio Logic
Tipo de produto ou componente	Relé inteligente modular

Complementar

Ecrã local	Com
Número de linhas de esquema de controlo	0...500 com FBD programação 0...240 com escada programação
Tempo do ciclo	6...90 ms
Hora da cópia de segurança	10 anos a 25 °C
Desvio de Relógio	12 min./ano a 0...55 °C 6 s/mês a 25 °C
Verificações	Memória do programa em cada arranque
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V
Limites de tensão da alimentação	19,2...30 V
Maximum supply current	180 mA com extensões) 70 mA sem extensão)
Dissipação de potência em W	10 W com extensões 5 W sem extensão
Protecção da polaridade inversa	Com
Número de entrada discreta	16em conformidade com EN / IEC 61131-2 Tipo 1
Tipo de entrada discreta	Resistiva
Tensão de entrada discreta	24 V CC
Corrente de entrada discreta	4 mA
Frequência de contagem	1 kHz para entrada discreta
Estado 1 de tensão, garantido	>= 15 V para circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR >= 15 V para IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta
Estado 0 de tensão, garantido	<= 5 V para circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR <= 5 V para IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta
Current state 1 guaranteed	>= 1.2 mA IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta) >= 2.2 mA circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR)
Current state 0 guaranteed	<= 0.5 mA IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta) <= 0.75 mA circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR)
Compatibilidade de entrada	PNP de sensores de proximidade de 3 fios para entrada discreta
Número de entrada analógica	6
Tipo da entrada analógica	Modo comum
Gama da entrada analógica	0...24 V 0...10 V
Tipo de sonda de temperatura	NTC 10k a 25 °C NTC 1000k a 25 °C KTY81 210/220/221/222/250 Pt 500

Tensão máxima admissível	30 V para circuito de entrada analógica
Resolução de entrada analógica	8 bits
Valor LSB	39 mV para circuito de entrada analógica
Tempo de conversão	Tempo do Ciclo faça Relé inteligente para circuito de entrada analógica
Erro de conversão	+/- 5 % a 25 °C para circuito de entrada analógica +/- 6.2 % a 55 °C para circuito de entrada analógica
Precisão de repetição	+/- 2 % a 55 °C para circuito de entrada analógica
Distância de funcionamento	10 m entre estações, com cabo blindado (sensor não isolado) para circuito de entrada analógica
Impedância de entrada	12 kOhm para IB...IG utilizado como circuito de entrada analógica 12 kOhm para IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta 7.4 kOhm para circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR
Número de saídas	10 transistor
Tensão de saída	24 V saída do transistor
Limites da tensão de saída	19,2...30 V CC saída do transistor)
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com EN / IEC 60947-1 e EN / IEC 60664-1
Corrente de carga	0,5...0,625 A saída do transistor
[Ures] tensão residual	2 V no estado 1 saída do transistor
Protecção contra sobrecargas	Com para saída do transistor
Protecção contra curtos-circuitos	Com saída do transistor
Protecção contra sobretensão	Com para saída do transistor
Relógio	Com
Tempo de resposta	<= 1 msdo estado 0 para o estado 1) para saída do transistor <= 1 msdo estado 1 para o estado 0) para saída do transistor
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) semi-sólido Terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) sólido Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16) sólido Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² AWG 24...AWG 18) flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	0,5 N.m
Categoria de sobretensão	IIIem conformidade com EN/IEC 60664-1
Peso net	0,3 kg

Ambiente

Imunidade a microcortes	1 ms
Certificações do produto	C-Tick GOST UL CSA GL
Normas	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-11 EN / IEC 61000-4-6, Nivel 3 EN/IEC 61000-4-12 EN / IEC 61000-4-4, Nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 EN / IEC 61000-4-2, Nivel 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 bloco de terminais) IP40em conformidade com IEC 60529 painel frontal)
Característica ambiental	Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-2 Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-3 Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-4 Directiva CEMem conformidade com EN / IEC 61131-2 zona B Directiva baixa tensãoem conformidade com EN/IEC 61131-2
Perturbação com radiação/conduzida	Classe Bem conformidade com EN 55022-11 grupo 1
Graus de poluição	2em conformidade com EN/IEC 61131-2
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...40 °C em caixa não ventiladaem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	2000 m

Maximum altitude transport	3048 m
Humidade relativa	95 % sem condensação ou gotejamento de água

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	298 g
Pacote 1 Altura	6,8 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	13,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	6,586 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------


Módulos lógicos compactos e modulares

Montagem em 35 mm/1,38 pol. Trilho DIN




(1) Com SR2USB01 ou SR2BTC01

Fixação de parafuso (alças retraíveis)




(1) Com SR2USB01 ou SR2BTC01

Posição do visor




Módulos lógicos compactos e modulares

Conexão de módulos lógicos em alimentação CC



- (1) Fusível de fusão rápida ou interruptor de 1 A.
- (2) Fusível ou interruptor.
- (3) Carga indutiva.
- (4) Q9 e QA: 5 A (corrente máx. no terminal C: 10 A).


Entrada discreta utilizada para sensores de 3 fios



- (1) Fusível de fusão rápida ou interruptor de 1 A.

Conexão de módulos lógicos em alimentação CC

Entradas analógicas




- (1) Fusível de fusão rápida ou interruptor de 1 A.
- (2) Ca: sensor analógico/Ta: transmissor analógico.
- (3) Valores recomendados: 2,2 kΩ/0,5 W (máx. de 10 kΩ)
- (4) Cabos avaliados, comprimento máximo 10 m/32,80 pés.
- (5) Entradas analógicas de acordo com o tipo de módulo lógico Zelio Logic (consulte tabela abaixo)
- (6) 0-10 Vcc ANALÓGICO

Módulos lógicos	Entradas analógicas
SR2•12••D	De IB a IE
SR2A201BD	IB e IC
SR2D201BD	IB e IC
SR2B20••D	De IB a IG
SR2E201BD	De IB a IG
SR3B10•BD	De IB a IE
SR3B26••D	De IB a IG

Conexão de módulos lógicos em alimentação CC, com módulos de extensão de E/S discretos

SR3B•••JD + SR3XT•••JD, SR3B•••BD + SR3XT•••BD



- (1) Fusível de fusão rápida ou interruptor de 1 A.
- (2) Ca: sensor analógico/Ta: transmissor analógico.
- (3) Valores recomendados: 2,2 kΩ/0,5 W (máx. de 10 kΩ)
- (4) Cabos avaliados, comprimento máximo 10 m/32,80 pés.


NOTA: QF e QG: 5 A para SR3XT141••

Módulos lógicos compactos e modulares

Durabilidade elétrica das saídas do relé

(em milhões de ciclos operacionais, conforme a IEC/EN 60947-5-1)

DC-12 (1)




X: Corrente (A)

Y: Milhões de ciclos operacionais

(1) DC-12: controle de cargas resistivas e de cargas no estado sólido isoladas por optoacoplador, $L/R \leq 1$ ms.

DC-13 (1)



X: Corrente (A)

Y: Milhões de ciclos operacionais

(1) DC-13: eletroímãs de comutação, $L/R \leq 2 \times (U_e \times I_e)$ em ms, U_e : tensão nominal operacional, I_e : corrente nominal operacional (com um diodo de proteção na carga, as curvas DC-12 devem ser utilizadas com um coeficiente de 0,9 aplicado ao número em milhões de ciclos operacionais).