



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	VZ
Tipo de produto ou componente	Bloco de neutro adicional
Nível de desempenho	Desempenho elevado
Identificação de pólos	1N
Tipo e composição dos contactos	1 NA
Operação dos contactos	Fecho rápido, abertura tardia
Compatibilidade do produto	V1 V2 V02 V0 V01
Compatibilidade gama	TeSys VARIO chave seccionadora
Tipo de rede	CA CD
Frequência da rede	50/60 Hz

Complementar

Localização de montagem	Direita Esquerda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	40 A
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 Ciclos CC-1 ... 5 100000 ciclos AC-21
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 6 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 10 mm² - rigidez do cabo: sólido
Binário de aperto	2,1 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	74 mm
Largura	16 mm
Profundidade	35 mm
Peso net	0,05 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-3
Certificações do produto	GL CSA UL
Tratamento de proteção	TC
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Robustez mecânica	Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6 Choques 11 ms 15 gn) em conformidade com IEC 60068-2-27
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	48 g
Pacote 1 Altura	3,7 cm
Pacote 1 largura	5,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	69
Peso do pacote 2	3,582 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------