



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	VZ
Tipo de produto ou componente	Bloco de neutro adicional
Nível de desempenho	Desempenho elevado
Identificação de pólos	1N
Tipo e composição dos contactos	1 NA
Operação dos contactos	Fecho rápido, abertura tardia
Compatibilidade do produto	V5 V6
Compatibilidade gama	TeSys VARIO chave seccionadora
Tipo de rede	CA CD
Frequência da rede	50/60 Hz

Complementar

Localização de montagem	Direita Esquerda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	175 A
Durabilidade mecânica	30000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 Ciclos CC-1 ... 5 30000 ciclos AC-21
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 70 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 95 mm² - rigidez do cabo: sólido
Binário de aperto	22,6 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	125 mm
Largura	30 mm
Profundidade	63 mm
Peso net	0,25 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-3
Certificações do produto	UL CSA GL
Tratamento de proteção	TC
Grau de proteção IP	IP21 em conformidade com IEC 60529
Robustez mecânica	Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6 Choques 11 ms 15 gn) em conformidade com IEC 60068-2-27
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Resistência a incêndios	960 °C em conformidade com IEC 60695-2-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	313 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	12 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	8,199 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------