



### Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	VZ
Tipo de produto ou componente	Bloco de contacto auxiliar
Nível de desempenho	Desempenho elevado
Tipo e composição dos contactos	1 NA + 1 NF
Operação do contacto	Late-fazer 1 NA Abertura rápida 1 NF
Compatibilidade do produto	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tipo de rede	CA CD
Frequência da rede	50/60 Hz

### Complementar

Localização de montagem	Direita
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	12 A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 Ciclos DC-11 100000 ciclos AC-15
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: sólido
Binário de aperto	0,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	65 mm
Largura	20 mm
Profundidade	48,5 mm
Peso net	0,05 kg

### Ambiente

Normas	IEC 60947-5
Certificações do produto	GL CSA UL
Tratamento de proteção	TC
Grau de protecção IP	IP21 em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Resistência a incêndios	960 °C em conformidade com IEC 60695-2-1

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	54 g
Pacote 1 Altura	3,7 cm
Pacote 1 largura	5,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	69
Peso do pacote 2	3,959 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------