




Principal

Linha de produto	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	GS1AF
Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Aplicação do contacto	Sinalização de fusível fundido
Tipo e composição dos contactos	1 A/F
Operação dos contactos	Instantâneo
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	16 A a <40 °C
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	12 A a 24 V DC-13 2 A a 48 V DC-13 3 A a 400 V AC-15 4 A a 230 V AC-15 0,4 A a 220 V DC-13 0,6 A a 110 V DC-13

Complementar

Compatibilidade gama	TeSys GS fuse-switch disconnecter
Durabilidade mecânica	30000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 ciclos AC-15
Compatibilidade do produto	GS
Identificação de pólos	3P
Switch rated current	160 A
Tipo de fusível	NFC DIN
Tamanho do fusível	0
Peso net	0,036 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	36 g
Pacote 1 Altura	3,7 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	15,1 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	1,064 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------