



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	LA1SK
Tipo de produto ou componente	Bloco de contacto auxiliar
Compatibilidade do produto	LC1SK
Funcionamento dos contactos auxiliares	Instantâneo
Composição de contactos de polos	2 NF
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras rosçadas 1 cabo(s) 1,5... 6 mm²sólido Terminais de abraçadeiras rosçadas 2 cabo(s) 1,5... 4 mm²sólido Terminais de abraçadeiras rosçadas 1 cabo(s) 0,5... 6 mm²flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras rosçadas 2 cabo(s) 0,35...2,5 mm²flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras rosçadas 1 cabo(s) 0,35...6 mm²flexível sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras rosçadas 2 cabo(s) 0,35...1,5 mm²flexível sem extremidade do cabo

Complementar

Localização de montagem	Lado da frente
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 Vem conformidade com IEC 60947 690 Vem conformidade com BS 5424 690 Vem conformidade com VDE 0110, grupo C 690 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA <= 400 Hz
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A a <55 °C
Classificação faça fusível associado	10 A gLem conformidade com IEC 60947 10 A gLem conformidade com VDE 0660
Binário de aperto	0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras rosçadas
Largura	27 mm
Peso net	0,022 kg

Ambiente

Normas	VDE 0660 BS 5424 NF C 63-110 IEC 60947
Certificações do produto	CSA UL
Grau de protecção IP	IP2x
Tratamento de protecção	TCem conformidade com IEC 60068
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...70 °C
Altitude de funcionamento	2000 m sem desclassificação de corrente

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	28 g
Pacote 1 Altura	3,6 cm
Pacote 1 largura	4,2 cm
Pacote 1 Comprimento	5,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	1,803 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------