



Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	HK
Tipo de produto ou componente	Ficha de saída
Identificação de pólos	1P + N
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	16 A
I ² t na activação	100000 A ² .s
Número de pontos	1
Número de cabos	2 cabo(s) 2,5 mm ²
Comprimento do cabo	0,2 m
Quantidade por conjunto	Conjunto de 6

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	600 Vem conformidade com CSA 600 Vem conformidade com UL 690 Vem conformidade com IEC 60439-1
Corrente de pico	25 kA
Largura	18 mm
Altura	46 mm
Profundidade	38 mm
Peso net	0,035 kg

Ambiente

Normas	IEC 60439
Certificações do produto	DNV UL LROS (Lloyds Register of Shipping) CSA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	28 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	6,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	234 g
Pacote 2 Altura	13,6 cm
Largura do pacote 2	15,8 cm
Comprimento do pacote 2	12,8 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	96
Pacote 3 Peso	4,598 kg
Pacote 3 Altura	30 cm

Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------