



Principal

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alcance | TeSys |
| Nome do produto | TeSys LE |
| Nome abreviado do dispositivo | LE1D |
| Tipo de produto ou componente | Arrancador DOL embutido |
| Aplicação do equipamento | Padrão |
| Categoria de utilização | AC-3 |
| Composição do dispositivo | Relé térmico encomendados em separado Contactor |
| Tipo de Controlo | Botão de pressão começar verde I Botão de pressão stop/reset vermelho O |

Complementar

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ith] Conventional free air thermal current | 12 A AC-3 |
| Alimentação do motor kW | 3 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz 7,5 KW a 500 V CA 50/60 Hz 7,5 KW a 660/690 V CA 50/60 Hz 5,5 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz 5,5 KW a 415 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 12 A |
| [Uc] control circuit voltage | 400 V CA 50/60 Hz |
| Número de entrada de cabo | 2 ISO20 topo 2 ISO20 fundo 2 Pg 13 fundo 2 Pg 16 fundo |
| Largura | 88 mm |
| Altura | 166 mm |
| Profundidade | 128,5 mm |
| Peso net | 0,92 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Material | Policarbonato |
| Grau de proteção IP | IP65em conformidade com IEC 60529 |
| Grau de protecção IK | IK07em conformidade com IEC 60529 |
| Normas | IEC 60947-4-1 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...40 °C |
| Característica ambiental | Padrão Ambiente |
| Certificações do produto | UKCA |

Unidades de embalagem

| | |
|-----------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 880 g |
| Pacote 1 Altura | 15 cm |
| Pacote 1 largura | 17,2 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 20,6 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 2 | P06 |
| Número de unidades no pacote 2 | 30 |
| Peso do pacote 2 | 38,98 kg |
| Pacote 2 Altura | 80 cm |
| Largura do pacote 2 | 80 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 60 cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contractual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|