

Planilha de Produto

Características

ZA2BS844

Ø40 vermelho paragem de emergência,
desligar o gatilho da cabeça e desbloqueio da
curva de travamento



Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeça para botão de pressão de encerramento de emergência
Venda por quantidade indivisível	1

Complementar

Marcação	Localidade: Não Marcada
Cor da tampa/operador ou lente	Vermelho
Compatibilidade do produto	XACA ..
Localização de montagem	Frente de caixa
Peso net	0,05 kg
Categoria de sobretensão	Classe IItem conformidade com IEC 61140

Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 50102
Normas	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	42,9 g
Pacote 1 Altura	4,1 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	10 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	1,877 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal que o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsável pelo uso indevidos das informações aqui contidas.

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------