



## Principal

Linha de produto	Harmony XB6E
Tipo de produto ou componente	Luz piloto monolítica
Nome abreviado do dispositivo	XB6E
Material do aro	Plástico
Diâmetro de montagem	16 mm
Venda por quantidade indivisível	5
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Cor da tampa/operador ou lente	Verde
Fonte de luz	LED integral
Alimentação do bloco luminoso	Directo
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC polarizado

## Complementar

Peso net	0,006 kg
Categoria de sobretensão	Ilem conformidade com IEC 60536
Posição de funcionamento	Qualquer posição
Marcação	CE
Ligações - terminais	Isolado faston 2,8 x 0,5 mm Terminal de solda, capacidade de aperto: <= 0.75 mm² AWG 19 Tomada de ligação rápida
Binário de aperto	0,6...1 N.m
[U] Tensão estipulada de Isolamento	250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
Tipo de sinalização	Estável
Consumo de corrente	10 mA
Vida útil	30000 H

## Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...55 °C
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Normas	JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificações do produto	CURus CCC
Resistência à vibração	1 mm (f= 10...55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	10 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	10 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	20 cm
Unidade de pacote tipo 2	BAG
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	54 g
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	3 cm
Comprimento do pacote 2	20 cm
Unidade de pacote tipo 3	S01
Número de unidades no pacote 3	50
Pacote 3 Peso	776 g
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	15 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------