



### Principal

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                    | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de produto ou componente       | Placa frontal com parafusos de fixação                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nome abreviado do dispositivo       | XAPE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Destino do produto                  | Para unidades de controlo e sinalização de Ø 22 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Tamanho da placa frontal do produto | 72 x 171 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de recorte                   | 4 recortes                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material                            | Alumínio anodizado                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montagem do dispositivo             | Encastrado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grau de proteção IP                 | IP65em conformidade com IEC 60529<br>IP657em conformidade com NF C 20-010                                                                                                                                                                                                   |
| Resistência aos agentes químicos    | Boa resistência à acetona<br>Boa resistência ao álcool<br>Boa resistência aos solventes de cloreto e fluoreto<br>Boa resistência aos ácidos minerais diluídos<br>Boa resistência aos óleos e à gasolina<br>Boa resistência aos ácidos orgânicos<br>Boa resistência aos sais |

### Complementar

|          |          |
|----------|----------|
| Peso net | 0,115 kg |
|----------|----------|

### Ambiente

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento de Proteção                     | TH<br>TC                                                                         |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C                                                                      |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...70 °C                                                                      |
| Categoria de sobretensão                   | Classe Iem conformidade com IEC 60536<br>Classe Iem conformidade com NF C 20-030 |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 136 g    |
| Pacote 1 Altura                | 1,9 cm   |
| Pacote 1 largura               | 13,7 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 21,8 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S02      |
| Número de unidades no pacote 2 | 21       |
| Peso do pacote 2               | 3,275 kg |
| Pacote 2 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                             |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|