



Principal

Linha de produto	Harmony XAP
Tipo de produto ou componente	Placa frontal com parafusos de fixação
Nome abreviado do dispositivo	XAPE
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização de Ø 22 mm
Tamanho da placa frontal do produto	72 x 204 mm
Número de recorte	5 recortes
Material	Alumínio anodizado
Montagem do dispositivo	Encastrado
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529 IP657em conformidade com NF C 20-010
Resistência aos agentes químicos	Boa resistência à acetona Boa resistência ao álcool Boa resistência aos solventes de cloreto e fluoreto Boa resistência aos ácidos minerais diluídos Boa resistência aos óleos e à gasolina Boa resistência aos ácidos orgânicos Boa resistência aos sais

Complementar

Peso net	0,135 kg
----------	----------

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe Iem conformidade com IEC 60536 Classe Iem conformidade com NF C 20-030

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	162 g
Pacote 1 Altura	1,8 cm
Pacote 1 largura	13,9 cm
Pacote 1 Comprimento	23 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	21
Peso do pacote 2	3,708 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------