



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys LE
Nome abreviado do dispositivo	LE3D
Tipo de produto ou componente	Arrancador star-delta embutido
Aplicação do equipamento	Padrão
Material	Policarbonato
Categoria de utilização	AC-3
Composição do dispositivo	Relé térmico encomendados em separado Contactores estrela-triângulo Bloqueio mecânico
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	18 A AC-3
Alimentação do motor kW	11 KW a 220 V CA 50/60 Hz 22 KW a 415 V CA 50/60 Hz 22 KW a 440 V CA 50/60 Hz 18,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V CA 50/60 Hz
Tipo de Controle	Botão de pressão começar verde I Botão de pressão stop/reset vermelho O

Complementar

Ligações - terminais	Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas Circuito de controle terminais de abraçadeiras roscadas
Número de entrada de cabo	2 ISO20 topo 2 ISO25 topo 2 ISO32 topo 2 ISO40 topo 2 ISO20 fundo 2 ISO25 fundo 2 ISO32 fundo 2 ISO40 fundo
Largura	186 mm
Altura	348 mm
Profundidade	175,5 mm
Peso net	3,75 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente
Certificações do produto	UKCA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,432 kg
Pacote 1 Altura	29 cm
Pacote 1 largura	28,5 cm
Pacote 1 Comprimento	45,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	29,092 kg
Pacote 2 Altura	77 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------