



Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo de pingentes
Nome abreviado do dispositivo	XACB

Complementar

Tipo de Estação de Controlo	Com duplo isolamento
Material do quadro	Poliéster reforçado com vidro
Tipo de circuito elétrico	Circuito de potência
Tipo de quadro	Completo, pronto a usar
Aplicação da estação de controlo	Controlo de motor de elevação de velocidade única
Composição da Estação de Controlo	2 botões de pressão
Tipo de botão de controlo	Primeiro botão de pressão 2 pólos raise, slow Segundo botão de pressão 2 pólos lower, slow
Compatibilidade do produto	XESD1191 para inversão do funcionamento
Interbloqueio mecânico	Com interbloqueio Mecânico
Cor da posto de comando	Amarelo
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras rosçadas, 1 x 2,5 mm ² com ou sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras rosçadas, 2 x 1,5 mm ² com ou sem extremidade do cabo
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Certificações do produto	CSA tipo 4
Tratamento de Proteção	TH
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Entrada de cabo	Manga de borracha com entrada em degrau 10...22 mm
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	12 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 600 Vem conformidade com CSA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Operação dos contactos	Acção encastrável
Força de funcionamento	17 N botão de pressão
Proteção contra curto-circuitos	10 A protecção por fusível por cartucho fusível tipo aM

Potência nominal em cv	2 Cv a 240 V, CSA certificado 3 Cv a 600 V, CSA certificado 5 cv a 400 V, CSA certificado
Potência de funcionamento nominal em W	2200 W AC-3 a 240 Vem conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 2200 W AC-3 a 400 Vem conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 2200 W AC-4 a 240 Vem conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 2200 W AC-4 a 400 Vem conformidade com IEC 60947-3, apêndice A
Durabilidade elétrica	300000 Ciclos AC-3, 2200 W a 240 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 300000 Ciclos AC-3, 2200 W a 400 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 300000 Ciclos AC-4, 2200 W a 240 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 300000 Ciclos AC-4, 2200 W a 400 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 500000 Ciclos AC-3, 1500 W a 240 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 500000 Ciclos AC-4, 1500 W a 240 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 800000 Ciclos AC-3, 1500 W a 400 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 800000 Ciclos AC-4, 1500 W a 400 V, taxa de produção <10 cic/mi, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A
Descrição de terminais ISO nº 1	(43-44)NO (23-24)NO (13-14)NA (33-34)NO
Identificador de terminal	(13-14) NA (11-12) NF
Peso net	0,355 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	764 g
Pacote 1 Altura	10,5 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	5,15 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------