



### Principal

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Linha de produto              | Harmony XAC                      |
| Tipo de produto ou componente | Estação de controlo de pingentes |
| Nome abreviado do dispositivo | XACB                             |

### Complementar

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de Estação de Controlo                | Com duplo isolamento                                     |
| Material do quadro                         | Poliéster reforçado com vidro                            |
| Tipo de circuito elétrico                  | Circuito de controlo<br>Circuito de potência             |
| Tipo de quadro                             | Caixa vazia                                              |
| Número de recorte                          | 12 recortes                                              |
| Cor da posto de comando                    | Amarelo                                                  |
| Entrada de cabo                            | Manga de borracha com entrada em degrau 10...22 mm       |
| Calha de protecção                         | Sem                                                      |
| Centro de recorte do operador vertical     | 40 mm                                                    |
| Normas                                     | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1                      |
| Certificações do produto                   | CSA tipo 4                                               |
| Tratamento de Protecção                    | TH                                                       |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...70 °C                                              |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C                                              |
| Resistência à vibração                     | 15 gn (f= 10...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6 |
| Resistência ao choque                      | 100 g em conformidade com IEC 60068-2-27                 |
| Categoria de sobretensão                   | Classe II em conformidade com IEC 61140                  |
| Grau de protecção IP                       | IP65 em conformidade com IEC 60529                       |
| Grau de protecção IK                       | IK08 em conformidade com EN 50102                        |
| Durabilidade mecânica                      | 1000000 ciclos                                           |
| Peso net                                   | 1,46 kg                                                  |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 1,645 kg |
| Pacote 1 Altura                | 9,5 cm   |
| Pacote 1 largura               | 16,5 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 66,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | P06      |
| Número de unidades no pacote 2 | 15       |
| Peso do pacote 2               | 37,68 kg |
| Pacote 2 Altura                | 73,5 cm  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Largura do pacote 2     | 60 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 80 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| REACH sem SVHC                | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                 |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| WEEE                          | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|