



Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeça para botão de pressão
Nome do componente	XACB
Marcação	Localidade: Não Marcada
Informações adicionais do operador	Com calço
Curso de funcionamento	4 mm
Cor da tampa/operador ou lente	Preto
Compatibilidade do produto	XESD2251 XESB2011 XENB.... XENC.... XESD2241 XESD2201 XEND....
Venda por quantidade indivisível	10

Complementar

Peso net	0,005 kg
----------	----------

Ambiente

Normas	EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 50102

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	6 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	13 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm
Unidade de pacote tipo 2	BAG
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	65 g
Pacote 2 Altura	18 cm
Largura do pacote 2	3 cm
Comprimento do pacote 2	13 cm
Unidade de pacote tipo 3	S02

Número de unidades no pacote 3	200
Pacote 3 Peso	1,612 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------