



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys GC
Tipo de produto ou componente	Contator modular
Nome abreviado do dispositivo	GC25
Aplicação do contactor	Controlo do motor Iluminação Aquecimento

Complementar

Categoria de utilização	AC-7A AC-7B
Identificação de pólos	3P
Power pole contact composition	3 NA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	≤ 250 V CA
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Posição de funcionamento	30°/vertical
Tipo de circuito de controlo	CA a 50 Hz
Tensão do circuito de comando	220...240 V CA 50 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	25 A a ≤ 50 °C para circuito de potência
Poder de Fecho Irms nominais	68 A a 400 V CA para circuito de potência em conformidade com IEC 61095
Poder de corte nominal	68 A a 400 V para circuito de potência em conformidade com IEC 61095
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	200 A a ≤ 40 °C - 10 s para circuito de potência 62 A a ≤ 40 °C - 30 s para circuito de potência
Classificação faça fusível associado	25 A gL a ≤ 440 V para circuito de potência
Impedancia média	2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz para circuito de potência
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V em conformidade com IEC 61095 500 V em conformidade com VDE 0110
Durabilidade elétrica	AC-7A 100000 ciclos AC-7B 100000 ciclos
Dissipação de potência por pólo	1,6 W
Tipo de controlo	Controlo remoto
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Normas	IEC 61095 IEC 60947-5

Ligações - terminais	Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm ² flexível sem extremidade do cabo Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5 mm ² flexível sem extremidade do cabo Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm ² flexível com extremidade do cabo Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm ² flexível com extremidade do cabo Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5 mm ² sólido sem extremidade do cabo Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm ² sólido sem extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm ² flexível sem extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm ² flexível sem extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm ² flexível com extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm ² flexível com extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm ² sólido sem extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm ² sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto	Circuito de controlo 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas Circuito de potência 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Tempo de funcionamento	10...25 ms abertura 10...30 ms fecho
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Maximum operating rate	300 cic/h a <50 °C
Limites de tensão do circuito de comando	Desprendimento 0,2...0,75 Uc a 50 Hz 50 °C) Operacional 0,85 ... 1,1 Uc a 50 Hz 50 °C)
Potência de ligação em VA	34 VA 50 Hz 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	4,6 VA 50 Hz 20 °C)
Dissipação de calor	1,6 W a 50/60 Hz

Ambiente

Grau de proteção IP	IP40em conformidade com VDE 0106 na caixa) IP21em conformidade com VDE 0106
Tratamento de proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	<= 3000 m
Robustez mecânica	Choques contactor aberto10 gn Durante 11 ms Choques contactor fechadoGn 15 para 11 ms Vibrações contactor abertoGn 2, 5 ... 300 Hz Vibrações contactor fechadoGn 3, 5 ... 300 Hz
Número total de módulos de 18 mm	2
Altura	85 mm
Largura	36 mm
Profundidade	62,5 mm
Peso net	0,23 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 6
Cor	Branco

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	196 g
Pacote 1 Altura	3,6 cm
Pacote 1 largura	6,9 cm
Pacote 1 Comprimento	8,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6

Peso do pacote 2	1,232 kg
Pacote 2 Altura	8,2 cm
Largura do pacote 2	9,6 cm
Comprimento do pacote 2	23,2 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	48
Pacote 3 Peso	10,394 kg
Pacote 3 Altura	29,4 cm
Largura do pacote 3	28,2 cm
Pacote 3 Comprimento	39 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------