



Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeça para botão de pressão
Nome do componente	XACA

Complementar

Marcação	Localidade: Não Marcada
Informações adicionais do operador	Com calço
Cor da tampa/operador ou lente	Vermelho
Compatibilidade do produto	XACA ..
Localização de montagem	Frente de caixa
Venda por quantidade indivisível	10
Normas	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 50102
Peso net	0,01 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	9 g
Pacote 1 Altura	2,5 cm
Pacote 1 largura	2,3 cm
Pacote 1 Comprimento	2,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BAG
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	94 g
Pacote 2 Altura	3 cm
Largura do pacote 2	7,5 cm
Comprimento do pacote 2	11 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	700
Pacote 3 Peso	7,068 kg

Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------