



Principal

Linha de produto	Harmony
Tipo de produto ou componente	Cabeça para luz piloto
Aplicação específica do produto	Para lâmpada incandescente
Cor da tampa/operador ou lente	Vermelho

Complementar

Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Peso net	0,015 kg
Código de compatibilidade	ZA2B

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de Proteção	TH
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 50102

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	15 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	4 cm
Pacote 1 Comprimento	4 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	154 g
Pacote 2 Altura	4 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	15 cm
Unidade de pacote tipo 3	S01
Número de unidades no pacote 3	100
Pacote 3 Peso	1,73 kg
Pacote 3 Altura	15 cm

Largura do pacote 3	15 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------