



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys LG
Nome abreviado do dispositivo	LG7K
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
Aplicação do equipamento	Segurança
Categoria de utilização	AC-3
Composição do dispositivo	Contactor Disjuntor
Alimentação do motor kW	0,25 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz 0,55 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz 0,55 kW a 440 V CA 50/60 Hz
Gama de regulação de protecção térmica	1...1,6 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V CA 50/60 Hz
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar branco I Botão de pressão parar preto O Botão de pressão Cabeça de cogumelo paragem de emergência vermelho

Complementar

Número de entrada de cabo	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topo 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 fundo
Largura	175 mm
Altura	165 mm
Profundidade	177 mm
Peso net	1,3 kg

Ambiente

Normas	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Material	Policarbonato
Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 60529
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,56 kg
Pacote 1 Altura	21 cm
Pacote 1 largura	25 cm
Pacote 1 Comprimento	28 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	27,844 kg
Pacote 2 Altura	77 cm

Largura do pacote 2	60 cm
Comprimento do pacote 2	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------