



### Principal

|                                        |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                | TeSys                                                                                                                                     |
| Nome do produto                        | TeSys LG                                                                                                                                  |
| Nome abreviado do dispositivo          | LG7K                                                                                                                                      |
| Tipo de produto ou componente          | Arrancador DOL embutido                                                                                                                   |
| Aplicação do equipamento               | Segurança                                                                                                                                 |
| Categoria de utilização                | AC-3                                                                                                                                      |
| Composição do dispositivo              | Contactora<br>Disjuntor                                                                                                                   |
| Alimentação do motor kW                | 0,37 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>0,75 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz<br>1,1 kW a 440 V CA 50/60 Hz                                          |
| Gama de regulação de protecção térmica | 1,6...2,5 A                                                                                                                               |
| [Uc] control circuit voltage           | 380/400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Tipo de Controlo                       | Botão de pressão começar branco I<br>Botão de pressão parar preto O<br>Botão de pressão Cabeça de cogumelo paragem de emergência vermelho |

### Complementar

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Número de entrada de cabo | 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topo<br>4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 fundo |
| Largura                   | 175 mm                                                |
| Altura                    | 165 mm                                                |
| Profundidade              | 177 mm                                                |
| Peso net                  | 1,3 kg                                                |

### Ambiente

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Normas                   | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1      |
| Material                 | Policarbonato                     |
| Grau de proteção IP      | IP55em conformidade com IEC 60529 |
| Grau de protecção IK     | IK07em conformidade com IEC 60529 |
| Característica ambiental | Padrão Ambiente                   |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 1,59 kg  |
| Pacote 1 Altura                | 21 cm    |
| Pacote 1 largura               | 25,6 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 22,6 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | P06      |
| Número de unidades no pacote 2 | 12       |
| Peso do pacote 2               | 32,08 kg |
| Pacote 2 Altura                | 73,5 cm  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Largura do pacote 2     | 60 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 80 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| WEEE                          | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|