



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys Mini-VARIO
Nome abreviado do dispositivo	VCFN
Tipo de produto ou componente	Emergency stop switch disconnecter
Nível de desempenho	Standard
Identificação de pólos	3P
Tipo de controle	Manipulo rotativo
Cor do manipulô	Vermelho
Cor da placa frontal do manipulô	Amarelo
Comando rotativo com encravamento por cadeado	1 a 3 cadeados 4...8 mm

Complementar

Marcação	0 - 1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	16 A
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	11 A AC-23A) a 400 V
Potência de funcionamento nominal em W	5,5 KW a 400 V AC-23) 4 kW a 400 V AC-3)
Classe de serviço intermitente	30
Making capacity (I Rms)	200 A a 400 V AC-21A 200 A a 400 V AC-22A 200 A a 400 V AC-23A
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	0,5 kA a 400 V a Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A a 400 V duração: 1 s
Corrente de curto-circuito condicional nominal	6 KA a 400 V - fusível associado 20 A aM 6 kA a 400 V - fusível associado 20 A gG
Poder de corte	200 A a 400 V AC-21A) 200 A a 400 V AC-22A) 200 A a 400 V AC-23A)
Durabilidade mecânica	50000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 Ciclos CC-1 ... 5 50000 ciclos AC-21
Adequação para isolamento	Sim
Ligações - terminais	Circuito de controle ligador cabo(s) 4 mm² flexível com extremidade do cabo Circuito de controle ligador cabo(s) 4 mm² sólido
Binário de aperto	Circuito de controle 0,7 N.m - ligado ligador
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altura	131 mm
Largura	82,5 mm
Profundidade	106 mm
Peso net	0,422 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-4-1
Tratamento de proteção	TC
Robustez mecânica	Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6 Choques 11 ms Gn 30) em conformidade com IEC 60068-2-27
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	304 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	14 cm
Pacote 1 Comprimento	11 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	7
Peso do pacote 2	2,438 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	112
Pacote 3 Peso	72,452 kg
Pacote 3 Altura	77 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------