



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	VZN
Tipo de produto ou componente	Bloco de contacto auxiliar
Nível de desempenho	Standard
Tipo e composição dos contactos	1 NA
Operação do contacto	Late-fazer
Compatibilidade do produto	VN20 VN12
Tipo de rede	CA CD
Frequência da rede	50/60 Hz
Localização de montagem	Direita Esquerda

Complementar

Compatibilidade gama	TeSys VARIO VCFN chave seccionadora
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	6 A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	4 A
Durabilidade mecânica	50000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 Ciclos DC-11 50000 ciclos AC-21
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75...1,5 mm ² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm ² - rigidez do cabo: sólido
Binário de aperto	0,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	45,5 mm
Largura	12 mm
Profundidade	39 mm
Peso net	0,02 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-5
Certificações do produto	GL CSA UL
Tratamento de proteção	TC
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	21 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	10 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	1,545 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------