



Principal

Linha de produto	Harmony XB6
Tipo de produto ou componente	Bloco de contactos
Nome abreviado do dispositivo	ZB6
Venda por quantidade indivisível	10
Tipo e composição dos contactos	1 NF
Operação dos contactos	Abertura lenta
Tipo de bloco de contactos	Simplex
Ligações - terminais	Pinos para placa de circuitos impressos
Material de contactos	Liga de prata (Ag/Ni)

Complementar

Descrição de terminais ISO nº 1	(1-2)NC
Peso net	0,004 kg
Abertura positiva	Comem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE K
Curso de funcionamento	1 Mm estado eléctrico variável NF) 3,5 mm curso total)
Força de funcionamento	2,5 N estado eléctrico variável NF
Durabilidade mecânica	5000000 ciclos
Proteção contra curto-circuitos	6 A fusível do cartucho tipo gG
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 120 V, AC-15, B300 1,5 A a 240 V, AC-15, B300 0,1 A a 250 V, DC-13, R300 0,22 A a 125 V, DC-13, R300
Durabilidade elétrica	1000000 Ciclos, AC-15 a 230 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, DC-13 a 230 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ a 5 V e 1 mA com nível de confiança de 90%em conformidade com EN/IEC 60947-5-4

Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Normas	UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852
Certificações do produto	CCC CSA UL GOST

Resistência à vibração	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2 g
Pacote 1 Altura	2,2 cm
Pacote 1 largura	3,3 cm
Pacote 1 Comprimento	6,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	24 g
Pacote 2 Altura	2,2 cm
Largura do pacote 2	3,3 cm
Comprimento do pacote 2	6,6 cm
Unidade de pacote tipo 3	S01
Número de unidades no pacote 3	200
Pacote 3 Peso	671 g
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	15 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------