



Principal

Linha de produto	Harmony XB6
Tipo de produto ou componente	Cabeça para não-iluminados botão
Nome abreviado do dispositivo	ZB6
Material do aro	Plástico
Diâmetro de montagem	16 mm
Venda por quantidade indivisível	1
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Tipo de operador	Retorno por mola
Perfil do operador	Preto descarga, Localidade: Não Marcada

Complementar

Largura total CAD	18 mm
Altura total CAD	18 mm
Profundidade total CAD	33 mm
Peso net	0,016 kg

Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 em conformidade com UL 50 NEMA 4 em conformidade com UL 50 NEMA 4X em conformidade com UL 50 NEMA 13 em conformidade com CSA C22.2 n ° 94 NEMA 4 em conformidade com CSA C22.2 n ° 94 NEMA 4X em conformidade com CSA C22.2 n ° 94
Normas	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificações do produto	CSA UL CCC GOST
Resistência à vibração	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	8 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	5,2 cm
Pacote 1 Comprimento	8,1 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	680 g
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Pacote 3 Altura	15 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------