



Principal

Linha de produto	Harmony XB6
Tipo de produto ou componente	Cabeça para luz piloto
Compatibilidade do produto	LED integral
Nome abreviado do dispositivo	ZB6
Material do aro	Plástico
Diâmetro de montagem	16 mm
Venda por quantidade indivisível	1
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Cor da tampa/operador ou lente	Amarelo

Complementar

Largura total CAD	18 mm
Altura total CAD	18 mm
Profundidade total CAD	33 mm
Peso net	0,015 kg

Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Classe de proteção contra choques eléctricos	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 em conformidade com UL 50 NEMA 4 em conformidade com UL 50 NEMA 4X em conformidade com UL 50 NEMA 13 em conformidade com CSA C22.2 n° 94 NEMA 4 em conformidade com CSA C22.2 n° 94 NEMA 4X em conformidade com CSA C22.2 n° 94
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14
Certificações do produto	CCC GOST UL CSA
Resistência à vibração	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	7 g
Pacote 1 Altura	2,5 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	80
Peso do pacote 2	792 g
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------